



EGYSUGARAS INFRASOROMPÓK

NR40TX/NR80TX

- NR40: 40m, NR80: 80m kültéren
- Manuális állítás
- Állítást segítő LED-ek
- Állítható megszakítási idő
- Egy infrasugár




Műszaki információk:

LEÍRÁS	INFRASOROMPÓ	
Készülékek	NR40TX	NR80TX
Tápfeszültség	10-28V DC	
Áramfelvétel	Adó 12mA, Vevő 42mA	
Működési hőmérséklet, pára	-25°C-+55°C, RH35-95%	
Raktározási hőmérséklet, pára	-25°C-+55°C, RH35-95%	
Távolság	Kültér 40m Beltér 80m	Kültér 80m Beltér 160m
Érzékelési eljárás	Infrasugarak	
Led kijelzés	Táp led: Piros led (Adó) Riasztási led: Piros led (Vevő) Sugár állítási led: 3 Sárga led (Vevő)	
Riasztási kimenet	Zárt állapotban késleltetési idő 3+/-1sec, nyitva ha nincs táp 30V DC, 0,1A, 6+/-1Ω	
Tamper kimenet	Ha a burkolat el van távolítva 30V DC, 0,1A, 0,5+/-0,5Ω	
Megszakítási idő tartomány	50-500msec	
Optikai modul	Állítható, +/-90° vízszintesen, +/-5° függőlegesen	
Alkalmazás	Kültér/Beltér (Fali és oszlop tartó)	
Súly	Adó/Vevő 430g	


Opciók kiegészítők

BP-1	Oszlop	Átmérő: 42,7mm	Hossz: 950mm	2db
BP-2	Oszlop	Átmérő: 42,7mm	Hossz: 1200mm	2db
BP-3	Fali tartó	Átmérő: 42,7mm	Hossz: 420mm	2db



BP-1

Metal Pole (2pcs.)
H:3' 1"(950mm),
D:1 3/4"(43mm)



BP-2

Metal Pole (2pcs.)
H:3' 11"(1200mm),
D:1 3/4"(43mm)



BP-3

Wall Mount Pole (2pcs.)
H:16 9/16"(420mm),
D:1 3/4"(43mm)